



Serie GLOBAL

Motocultor
Two-wheel tractor
Motoculteur



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODELE	7713	7713L	7714	7714B	7714C
Motor	Diesel. 1 cilindro. 482 c.c. refrigerado por aire, filtro de aire en baño de aceite con prefiltro ciclónico	Diesel. 1 cilindro. 436 c.c. refrigerado por aire, filtro de aire en baño de aceite con prefiltro ciclónico	Diesel. 1 cilindro. 510 c.c. refrigerado por aire, filtro de aire en baño de aceite con prefiltro ciclónico	Diesel. 1 cilindro. 540 c.c. refrigerado por aire, filtro de aire en baño de aceite con prefiltro ciclónico	Diesel. 2 cilindros. 654 c.c. refrigerado por aire, filtro de aire en baño de aceite con prefiltro ciclónico
Engine	Diesel. 1 cylinder. 482 c.c. air cooled, oil-bath filter with prefilter	Diesel. 1 cylinder. 436 c.c. air cooled, oil-bath filter with prefilter	Diesel. 1 cylinder. 510 c.c. air cooled, oil-bath filter with prefilter	Diesel. 1 cylinder. 540 c.c. air cooled, oil-bath filter with prefilter	Diesel. 2 cylinders. 654 c.c. air cooled, oil-bath filter with prefilter
Moteur	Diesel. 1 cylindre. 482 c.c. refroidissement par air, filtre à air dans bain d'huile avec prefiltre cyclonique	Diesel. 1 cylindre. 436 c.c. refroidissement par air, filtre à air dans bain d'huile avec prefiltre cyclonique	Diesel. 1 cylindre. 510 c.c. refroidissement par air, filtre à air dans bain d'huile avec prefiltre cyclonique	Diesel. 1 cylindre. 540 c.c. refroidissement par air, filtre à air dans bain d'huile avec prefiltre cyclonique	Diesel. 2 cylindres. 654 c.c. refroidissement par air, filtre à air dans bain d'huile avec prefiltre cyclonique
Arranque	Arranque manual, autorrecuperable. Opcionalmente arranque eléctrico y equipo de luces.				Arranque eléctrico y equipo de iluminación
Starter	Manual starter. Optional: Electrical starter and lighting equipment.				Electrical starter and lighting equipment
Démarrage	Démarrage par poulie. Optionel: Démarrage électrique et équipement d'illumination.				Démarrage électrique et équipement d'illumination
Caja de Cambios	5 velocidades adelante y 2 atrás. Diferencial con bloqueo y frenos independientes a las ruedas. Velocidades adelante: 1ª = 1,20 / 2ª = 2,50 / 3ª = 3,15 / 4ª = 6,35 / 5ª = 16,35 • Velocidades atrás: 1ª = 1,50 / 2ª = 3,80 (Velocidades máximas en Km./h. con ruedas 6.50/80-12)				
Gear box	5 forward and 2 reverse speeds. Differential with lock and independent brakes to wheels. Forward speeds: 1ª = 1,20/ 2ª = 2,50/ 3ª = 3,15/ 4ª = 6,35 / 5ª = 16,35. Reverse speeds: 1ª = 1,50/ 2ª = 3,80. (Maximum speeds in km/h with wheels 6,50/80-12).				
Boîte de vitesses	5 avant et 2 arrière vitesses. Différentiel avec blocage et freins indépendant aux roues. Avant vitesses: 1ª = 1,20/2ª = 2,50/ 3ª = 3,15/ 4ª = 6,35/5ª = 16,35. Arrière vitesses: 1ª = 1,50/2ª = 3,80 (Valeurs maximum en km/h avec roues 6,50/80-12)				
Toma de Fuerza	Velocidad de 818 r.p.m. independiente de la caja de cambios. Sistema de conexión interno y con dispositivo de seguridad que impide conectarlo en marcha atrás y viceversa. Opcionalmente T. F. adicional SINCRONIZADA a todas las velocidades.				
Power take of	Speed at 818 r.p.m. Independent to the gear box. Safety system which prevents from connecting the reverse speed when power take off is on or viceversa. Optional: Synchronised P.T.O. shaft to all speeds.				
Prise de force	Indépendante des vitesses à 818 r.p.m. maximum. Système de sécurité qu'empêche embrayer. A option: P.D.F. Synchronisée à tous les vitesses.				
Manillar	Regulable, con 4 posiciones en altura y 3 lateralmente. Reversible 180° para utilizar con aperos frontales				
Handle-bar	Adjustable with 4 high and 3 lateral positions. Reversible 180° for fitting front implements.				
Guidon	Reglable avec 4 hauteur et latérale positions. Reversible 180° pour accoupler des accessoires avant.				
Ruedas	Neumáticos agrícolas de 5.0-10 / 5.00-12 / 6.50/18-12 / 7.00-12 • Anchos de vía regulables desde 380 mm. (Rueda 5.00-10) hasta 750 mm. (Rueda 7.00-12)				
Wheels	A. S. tyres, size 5.0-10 / 5.00-12 / 6.50/18-12 / 7.00-12 • Truck width from 380 mm. (Wheel 5.00-10) to 750 mm. (Wheel 7.00-12)				
Roues	Pneus. A. S. de 5.0-10 / 5.00-12 / 6.50/18-12 / 7.00-12 • Largeur de vie réglable de 380 mm. (Roue 5.00-10) à 750 mm. (Roue 7.00-12)				
Fresa	Extensible de 570 a 850 mm. diámetro 350 mm.		Extensible de 570 a 850 mm. diámetro 400 mm.		
Hoeing equipment	Extensible from 570 to 850 mm. diameter 350 mm.		Extensible from 570 to 850 mm. diameter 400 mm.		
Fraise	Extensible de 570 à 850 mm. diamètre 350 mm.		Extensible de 570 à 850 mm. diamètre 400 mm.		
Peso	236 Kgs.	Con ruedas y fresa	215 Kgs.	Con ruedas y fresa	275 Kgs.
Weight	With wheels and hoeing equipment	With wheels and hoeing equipment	With wheels and hoeing equipment	With wheels and hoeing equipment	With wheels and hoeing equipment
Poids	Avec roues et fraise	Avec roues et fraise	Avec roues et fraise	Avec roues et fraise	Avec roues et fraise
Otras aplicaciones	Arado, Segadora, Abonadora, Cultivador, Pulverizador, Sembradora, Sacapatatas, Remolque de tiro y tracción, Desbrozadora, etc.				
Other implements	Plough, Mower, Cultivator, Sprayer, Grain drill, Potato digger, Trailer, Bush puller				
Autres accessories	Charrue, Billonneuse, Cultivateur, Pulverisateur, Semoir à céréales, Arracheuse de pommes de terre, Remorque, Debrossailleuse				

